

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Ofício nº. 044/2025/GAB-SEMES/PMA

Ananindeua/PA, 29 de agosto de 2025.

Ilma. Secretária,
Dayane da Silva Lima
Secretária Municipal de Saúde - SESAU

ASSUNTO: Solicitação para Adesão a **Ata de Registro de Preços nº. 2025.003.SESAU.PMA** decorrente do Pregão Eletrônico SRP Nº. 9/2025.003-SESAU/PMA, oriunda do Processo nº. 24.816/2024.

Senhora Secretária,

Em cumprimento à legislação em vigor, manifestamos interesse da Secretaria Municipal de Esporte – SEMES/PMA, em aderir a Ata de Registro de Preços Nº 2025.003.SESAU.PMA. Oriunda do Pregão Eletrônico nº. 9/2025.003 SESAU/PMA, cujo objeto versa a respeito da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ESCRITÓRIO**, de acordo com as especificações estabelecidas em anexo.

Em análise documental, por intermédio de cotação e quadro comparativo de preços, realizado por esta secretaria, a presente adesão a ata, trará maior vantajosidade e eficiência para esta administração, haja vista o preço registrado ser mais benéfico em relação ao valor médio cotado e os itens e quantitativos atenderem a nossa necessidade. Por fim, solicitamos vossa anuência, como órgão gerenciador da ata de Registro de Preços, para procedermos com a adesão a ata, para atender as necessidades institucionais da Secretaria Municipal de Esporte de Ananindeua.

Segue em anexo quadro com a descrição dos itens e quantidades referente ao interesse desta Secretaria.

Nada mais havendo, reitero votos de apreço.

Fábio Luiz Pereira Pantoja
Secretário Municipal de Esporte
SEMES/PMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

ANEXO I

LOTE I – MATERIAL PERMANENTE P/ ESCRITÓRIO MOBILIÁRIO GERAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD.
1	ARMÁRIO BAIXO , com 2 portas, base e 1 prateleira, com 2 vãos internos, fechamento: fechadura com travamento simples, produzido em painel de madeira termo estabilizada MDP e/ou MDF, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas, estrutura: tampo com espessura total de 30mm em MDP e/ou MDF, laterais, prateleiras e base com espessura 15mm, fundo com espessura 3mm em HDF, bordas com acabamento em fita PVC, refilada e polida, coladas pelo processo "hot melt", 2 portas com 2 dobradiças metálicas estampadas com caneco de 35mm e abertura de 90º, puxadores em PVC tipo alça anatômico, com design moderno e funcional, medindo: A:750mm X L:800mm X P: 400mm. Cor Branco.	UNID	07
2	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA , Cadeira giratória operacional de encosto baixo, sem braços e com, no mínimo, ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado com espessura média predominante de, no mínimo, 10 mm, provido de estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura mínima média de 20mm com dimensões mínimas de encosto de 350 mm de largura por 270 mm de extensão vertical. Acabamento dos bordos do encosto com perfil de PVC e revestimento do encosto em tecido ou laminado sintético. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 20 mm de espessura mínima média predominante com contra assento em laminado sintético ou TNT e revestimento do assento em tecido ou laminado sintético, perfis e bordo em PVC extrudado. Fixação dos elementos ao chassi de assento e encosto através de parafusos e porcas garras de aço zincado. Dimensões mínimas de assento de 420 mm de largura por 380 mm de profundidade de superfície. Flange em chapa de aço estampada com alavanca capaz de acionar a coluna de regulação de altura do assento, cuja fabricação é conforme Norma EM DIN 16955:2017 e possui curso mínimo operacional de 100 mm. Exceto pelo êmbolo da coluna (pistão) que é zincado, pintura eletrostática à pó de cor preta para as partes metálicas externas e aparentes da flange e da coluna. Acabamentos e proteções injetados em termoplástico de cor preta. Base giratória arcada de cinco hastes em material injetado de resina de engenharia de cor preta. Rodízios de duplo giro injetados em poliamida, com banda de rodagem em nylon, cuja fixação dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios e cujo diâmetro de fixação mínimo é de 10 mm e com anel metálico expansivo.	UNID	25
3	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA , Cadeira giratória operacional de encosto médio, com braços reguláveis e com, no mínimo, ajustes e movimentos independentes para altura do assento, altura do encosto, inclinação do encosto, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto e altura dos apoia braços. Encosto: Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 30 mm, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical	UNID	25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

	mínima de 350 mm. Acabamento dos bordos do encosto em perfil de PVC extrudado e revestimento do encosto em laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor preta. Contra encosto em laminado sintético. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 35 mm de espessura mínima média predominante com contra assento em laminado sintético ou TNT e revestimento do assento em laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor preta, perfis e bordo em PVC extrudado. Fixação dos elementos ao chassi de assento e encosto através de parafusos e porcas garras de aço zincado. Largura mínima do assento de 450mm e profundidade de superfície mínima do assento de 410 mm. Mecanismo do tipo contato permanente com as costas do usuário, acionado através de duas alavancas para ajuste de altura do encosto, inclinação do encosto através de cremalheira interna com no mínimo 7 pontos de parada e 70 mm, e altura do assento através do acionamento do pistão à gás. Mecanismo fabricado em materiais de engenharia como aço carbono com pintura eletrostática a pó e elementos zincados, além de resinas termoplásticas de engenharia injetadas em alta pressão. Acabamento cor preta. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança conforme EN DIN 16955:2017 com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna de 03 estágios injetado em termoplástico de cor preta. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga ou quadrada ou similar, sendo a altura mínima da viga de 35 mm e soldadas por meio de MIG ou eletrofusão a anéis centrais de estabilização e conificação da coluna e das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo “H” com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Braços reguláveis com corpo em chapa de aço com largura mínima de 50 mm, vincada e com espessura de chapa mínima de 4,5 mm, com pintura eletrostática a pó de cor preta. Carenagem e apoias superiores injetados em termoplástico de cor preta do tipo PP, com botão de acionamento da altura os braços na parte lateral externa da carenagem. Ajuste com curso mínimo de 60 mm e, em no mínimo, 6 pontos. Largura útil mínima do apoia braço de 70 mm e comprimento útil de no mínimo 240 mm.		
4	CADEIRA LONGARINA, com 04 lugares em polipropileno resistente, cor azul, possui assentos/encostos produzidos em Polipropileno, pintura eletrostática epóxi, estrutura fixa de 4 lugares em aço reforçado com ponteiras plásticas antiderrapante, assentos/encostos possuem sistema de encaixe de peças que facilitam sua manutenção caso necessário.	UNID	04
5	MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES, com desenho oval, confeccionado em MDP e/ou MDF com tampo unico melamínico de 30mm de espessura encabeçamento em todos os topos com fita de borda em PVC, refilada e polida, Painéis laterais em MDP e/ou MDF 30mm maciço, painel frontal em MDP e/ou MDF 15mm, bordas com acabamento em fita PVC, refilada e polida; painel lateral em MDP e/ou MDF 30mm na cor do tampo, bordas com acabamento em fita PVC, refilada e polida, sapatas niveladoras com regulagem interna. Medindo 750mm x 1800mm x 900mm AxLxP. Cor branco.	UNID	04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

6	MESA PARA COMPUTADOR, IMPRESSORA E ASSESSÓRIOS DE INFORMÁTICA , fabricado em painel de madeira termo estabilizada com tampo de MDP e/ou MDF 30mm maciço tampo e corpo, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas, bordas com acabamento em fita PVC, refilada e polida para tampo e corpo, coladas pelo processo "hot melt" , corrediças de aço deslizantes tipo telescópica, pés em rodízios: 4 rodízios sendo 2 com trava e 2 sem trava, em silicone, reforçados, fixados por parafusos. Medindo 750mm x 880mm x 500mm A x L x P. Conter característica principais: mesa com espaços para monitor e teclado. Cor branco.	UNID	10
7	MESA TIPO ESCRITÓRIO , fabricado em painel de madeira termo estabilizada com tampo de MDP e/ou MDF 30mm maciço para tampo e corpo, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas, bordas com acabamento em fita PVC, refilada e polida para tampo e corpo, coladas pelo processo "hot melt" , com 02 gavetas composta por corrediças de aço deslizantes tipo telescópica, puxadores em PVC tipo alça anatômico, e chave, tampo com 01 duto para passagem de fiação, sapatas niveladoras com regulagem interna. Medindo 750mm x 1200mm x 600mm A x L x P. Cor branco.	UNID	15

VALOR TOTAL: R\$ 41.544,33 (QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA TRÊS CENTAVOS).